

BASIC-CLEAN

Entfettungsmittel und Silikonentferner



SST Oberflächentechnik GmbH & Co. KG • Frankfurter Str. 26 • DE-36154 Hosenfeld • Tel.: +49 (0) 6669-918019-0 • sst-oberflaechentechnik.de

1. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- lösemittelbasierter Intensivreiniger
- entfernt porentief Silikone, Wachse und Fette
- schnelle und rückstandsfreie Reinigung
- gebrauchsfertige Lösung

2. ANWENDUNGSBEREICH

Lösemittelbasierter Intensivreiniger mit sehr hoher Fett- und Silikonlösekraft für Industrie, Gewerbe, Handwerk, Gastronomie und den Kfz-Bereich. Geeignet zur Reinigung von Kunststoff, Metall, Glas, lackierten Oberflächen sowie vielen weiteren Substraten.

Der typische Anwendungsbereich ist die **grundlegende Oberflächenentfettung zur Vorbereitung einer PERMA-PROTECTOR® oder GLASS & CERAMIC Beschichtung.**

3. TECHNISCHE DATEN

UFI:	4600-6058-700E-5GJA
Aussehen:	farblose Flüssigkeit
Dichte:	ca. 0,70 g/cm ³
Geruch:	charakteristisch
Haltbarkeit:	24 Monate bei 20 °C
Gebindegrößen:	10l, 1l

4. SICHERHEITSHINWEISE

Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt (SDB) und technisches Datenblatt (TDB) beachten (auf Anfrage erhältlich). Nur für industrielle und gewerbliche Anwender.

Bei Sprühanwendung des Produktes kann es durch entstehende Aerosoltropfen zu Reizungen der Atemwege kommen. Aerosolbildung ist zu vermeiden. Dämpfe und Aerosole nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Geeignete technische Absaugung oder Atemschutz ist bei allen Anwendungen erforderlich, bei denen Dämpfe oder Aerosole entstehen können. Akut-inhalations-toxikologische Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. Eine Gesundheitsgefährdung durch Einatmen kann nicht ausgeschlossen werden. Das Produkt ist nicht für die Abfüllung in Druckgas-Aerosoldosen vorgesehen. Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Für die Zusendung der aktuellen Produktdokumentation (TDB, SDB) kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service unter: technik@sst-oberflaechentechnik.de

5. VERARBEITUNG

Vor der Anwendung sind Testflächen anzulegen und Eignungsprüfungen unter realistischen Bedingungen

durchzuführen. Die Materialverträglichkeit des Produktes mit dem jeweiligen Substrat ist vor jeder Anwendung zu prüfen. Nicht auf heißen Oberflächen oder in direkter Sonneneinstrahlung anwenden. Die Verarbeitung darf nur durch geschulte oder unterwiesene Fachanwender erfolgen.

Die Verarbeitungstemperatur beträgt +5°C bis +25°C. **BASIC-CLEAN** wird unverdünnt angewendet. Ein sauberes, trockenes Mikrofasertuch mit **BASIC-CLEAN** tränken und die zu reinigende Oberfläche gleichmäßig und gründlich abwischen. Nicht mit Wasser nachspülen. Bei sichtbaren Rückständen den Reinigungsvorgang gegebenenfalls wiederholen.

Die Angaben des Substratherstellers sind zu beachten.

6. DOSIERUNG

BASIC-CLEAN wird gebrauchsfertig geliefert und unverdünnt angewendet. Die Ergiebigkeit beträgt je nach Anwendung ca. 5 - 10 m² pro Liter.

7. HINWEISE ZUR PRODUKTEIGNUNG

Vor jeder Anwendung sind Eignungsprüfungen unter realistischen Bedingungen durchzuführen. Verarbeitung, Dosierung und Untergrundvorbereitung müssen an das jeweilige Substrat angepasst werden.

Die Verantwortung für Produktwahl, Substrattauglichkeit und sachgerechte Anwendung liegt vollständig beim Anwender. Applikationsfehler oder verarbeitungsbedingte Abweichungen, z.B. durch falsche Produktwahl oder ungeeignete Untergründe, fallen nicht in die Herstellerhaftung.

8. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Die Hinweise im zugehörigen Sicherheitsdatenblatt (SDB) sind unbedingt zu beachten.

BASIC-CLEAN an einem trockenen, gut belüfteten und kühlen Ort (20 °C) lagern. Das Produkt ausschließlich im dicht verschlossenen Originalbehälter aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Mindesthaltbarkeit 24 Monate ab Herstellungsdatum.

9. TECHNISCHER SERVICE

Unser technischer Service unterstützt Sie gerne bei Fragen zur Anwendung, Verarbeitung und Produkteignung. Für individuelle Anwendungsberatung oder die gemeinsame Durchführung von Validierungen vor Ort kontaktieren Sie uns unter: technik@sst-oberflaechentechnik.de



10. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen keine zugesicherten Produkteigenschaften dar und ersetzen nicht die Prüfung des Anwenders auf Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck. Der Anwender ist verpflichtet, das Produkt unter realistischen Bedingungen zu testen. Änderungen im Rahmen technischer Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Diese technischen Informationen ersetzen nicht das zugehörige Sicherheitsdatenblatt (SDB).

11. NOTFALLINFORMATION

Medizinische Notfallouskunft bei Vergiftungen:

GIFTINFORMATIONSZENTRUM MAINZ

Tel.: +49 (0) 6131 – 19240

Beratung in deutscher oder englischer Sprache.